

Grundlagen

Datei laden	[Strg]+[X], [Strg]+[F] <i>dateiname</i>
Datei in den vorhandenen Text einfügen	[Strg]+[X], [I]
Aktion rückgängig machen	[Strg]+[X], [U]
Kommandoeingabe abbrechen	[Strg]+[G]
Speichern einer bestehenden Datei	[Strg]+[X], [Strg]+[S]
Datei unter einem neuen Namen speichern	[Strg]+[X], [Strg]+[W] <i>dateiname</i>
alle geöffneten Dateien speichern	[Strg]+[X], [S], [!]
Emacs beenden	[Strg]+[X], [Strg]+[C]
Sicherheitskopie wiederherstellen	[Alt]+[X] <i>recover-file</i>
alle Sicherheitskopien wiederherstellen	[Alt]+[X] <i>recover-session</i>
vorheriges Kommando nochmals verwenden	[Alt]+[P]
Nächstes Kommando aus Liste aller verwendeten Kommandos nochmals verwenden	[Alt]+[N]
Hilfe	[F1], [T]
Hilfe verlassen	[Strg]+[X], [B]
info-System starten und Infos über Kommando anzeigen	[F1], [Strg]+[F] <i>name</i>

Cursorsteuerung

Wort vor springen	[Alt]+[F]
Wort zurück springen	[Alt]+[B]
Beginn der Zeile	[Strg]+[A]
Ende der Zeile	[Strg]+[E]
Anfang des Absatzes	[Alt]+[A]
Ende des Absatzes	[Alt]+[E]
Seite nach unten	[Strg]+[V]
Seite nach oben	[Alt]+[V]
Anfang des Textes	[Alt]+[<]
Ende des Textes	[Alt]+[>]
Cursor in <i>n</i> -te Zeile bewegen	[Alt]+[G] <i>n</i>
<i>n</i> Seiten nach unten scrollen	[Alt]+ <i>n</i> , [Bild-ab]
Linie zeichnen	[Alt]+60, [-]
aktuelle Cursorposition im Register <i>register</i> speichern	[Strg]+[X], [R], [Leertaste] <i>register</i>
In <i>register</i> gespeicherte Cursorposition aufrufen	[Strg]+[X], [R], [J] <i>register</i>

Text markieren, löschen und einfügen

nächstes Wort löschen	[Alt]+[D]
vorheriges Wort löschen	[Alt]+[Backspace]
Zeilenende ab Cursorposition löschen	[Strg]+[K]
Zeilenanfang vor Cursorposition löschen	[Alt]+[0], [Strg]+[K]
nächsten Absatz löschen	[Alt]+[M]
alle Zeichen bis zum ersten Auftreten von x löschen	[Alt]+[Z] x
zuletzt gelöschten Text an der aktuellen Cursorposition wieder einfügen	[Strg]+[Y]
Anfang und das Ende des zu markierenden Textbereichs einleiten, bzw. abschließen	[Strg]+[Leertaste]
markierten Text löschen	[Strg]+[W]
Cursorposition und Markierungspunkt vertauschen	[[Strg]+[X], [Strg]+[X].
Markierverhalten an Windows anpassen	[Alt]+[X] <i>pc-selection-mode</i>

Groß- und Kleinschreibung verändern

Buchstaben an der Cursorposition großschreiben	[Alt]+[C]
alle Buchstaben des Wortes kleinschreiben	[Alt]+[L]
alle Buchstaben großschreiben	[Alt]+[U]
alle Buchstaben des Wortes bis der Cursorposition kleinschreiben	[Esc], [Alt]+[L]
alle Buchstaben des Wortes bis zur Cursorposition großschreiben	[Esc], [Alt]+[U]
alle Buchstaben innerhalb des Markierungsbereichs kleinschreiben	[Strg]+[X], [Strg]+[L]
alle Buchstaben innerhalb des Markierungsbereichs großschreiben	[Strg]+[X], [Strg]+[U]

Buchstaben, Wörter und Zeilen vertauschen

zwei Buchstaben vertauschen	[Strg]+[T]
zwei Wörter vertauschen	[Alt]+[T]
zwei Zeilen vertauschen	[Strg]+[X], [Strg]+[T]

Textmodus

Textmodus aktivieren	[Alt]+[X] <i>text-mode</i>
manuellen Umbruch durchführen	[Alt]+[Q]
aktuelle Zeile zentrieren	[Alt]+[S]
aktuellen Absatz zentrieren	[Alt]+[Shift]+[S]

Suchen

inkrementelle Suche nach <i>suchtext</i>	[Strg]+[S] <i>suchtext</i>
Rückwärtssuche nach <i>suchtext</i>	[Strg]+[R]
Nochmals nach etwas suchen (in Liste zurück blättern)	[Strg]+[S], [Alt]+[P]
Nochmals nach etwas suchen (in Liste vor blättern)	[Strg]+[S], [Alt]+[N]
Suche abbrechen	[Strg]+[G]

Aufbau des Suchmusters

Anfang eines Wortes	\<
Ende eines Wortes	\>
Anfang einer Zeile	^
Ende einer Zeile	\$
ein beliebiges Zeichen	.
beliebig viele beliebige Zeichen (auch 0)	.*
beliebig viele beliebige Zeichen (mindestens 1)	.+
kein oder ein beliebiges Zeichen	.*?
eines der aufgezählten Zeichen	[abc..]
keines der aufgezählten Zeichen	[^abc..]
Beginn einer Gruppe	\(
Ende einer Gruppe	\)
Sonderzeichen ä	\ä
Suche nach einem Punkt	\.

Bearbeitungsmodi

Standardmodus	[Alt]+[X] <i>fundamental-mode</i>
Modus für die Programmiersprache C	[Alt]+[X] <i>c-mode</i>
Modus für die Programmiersprache C++	[Alt]+[X] <i>c++-mode</i>
Modus für die Programmiersprache HTML	[Alt]+[X] <i>html-mode</i>
Modus für Satzsystem LaTeX	[Alt]+[X] <i>latex-mode</i>
Fließtextmodus	[Alt]+[X] <i>auto-fill-mode</i>
farbige Syntaxmarkierung	[Alt]+[X] <i>font-lock-mode</i>
Abkürzungsmodus	[Alt]+[X] <i>abbrev-mode</i>
Modus zur Eingabe ausländischer Sonderzeichen	[Alt]+[X] <i>iso-accents-mode</i>
Im Abkürzungsmodus nach Abkürzung suchen	[Alt]+[/]

[Workshops zu diesem und vielen anderen Thema finden Sie auf www.abbyter.de](http://www.abbyter.de)